



PBUS2FLUSH/PBUS4FLUSH

Pulsantiera esterna per 2 o 4 appartamenti

MONTAGGIO AD INCASSO

- ¼" CMOS, Obiettivo da 800 TVL, lente 170°
- IP65 impermeabile
- Dimensioni: 210x116x45 mm
- Materiale: custodia in alluminio
- Colore: nero/argento



Outdoor Station for 2/4 apartments
FLUSH MOUNT

- ¼" CMOS, 800 TVL camera, 170° lens
- IP65 waterproof, flush mount
- Dimensions: 210x116x45mm
- Material: aluminium housing
- Color: black/silver



Station extérieure pour 2/4 appartements
INSTALLATION ENCASTRÉ

- ¼" CMOS, Obiectif de 800 TVL, 170°
- IP65 étanche, montage encastré
- Dimensions: 210x116x45mm
- Matière: boîtier en aluminium
- Couleur: noir/argent



Botonera externa para 2/4 departamentos
MONTAJE SOBREPUESTO

- ¼" CMOS, 800 TVL cámara, 170°
- IP65 resistente al agua, montaje empotrado
- Dimensiones: 210x116x45mm
- Material: carcasa de aluminio
- Color: negro/silver

CARATTERISTICHE TECNICHE

PBUS2FLUSH/PBUS4FLUSH



PBUS2SURFACE/PBUS4SURFACE



Codice prodotto	PBUS2FLUSH PBUS4FLUSH	PBUS2SURFACE PBUS4SURFACE
Scatola da superficie	107x194 mm	107x194 mm
Scatola da incasso	108x209 mm	108x209 mm
Capacità	2/4 unità abitative	2/4 unità abitative
Sensore camera	800TVL	800TVL
Angolo di visualizzazione	170°	170°
Materiale	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Consumo energetico	Max. 300mA	Max. 300mA
Alimentazione	Alimentatore barra din	Alimentatore barra din
Grado di protezione	IP65	IP65
Temperatura di funzionamento	-40°C/+50°C	-40°C/+50°C

 Technical features

Part Number	PBUS2FLUSH PBUS4FLUSH	PBUS2SURFACE PBUS4SURFACE
Surface box	107*194mm	107*194mm
Flush Box	108*209mm	108*209mm
Capacity	2/4 family	2/4 family
Camera Sensor	800TVL	800TVL
View Angle	170°	170°
Material	Aluminium Alloy	Aluminium Alloy
Power Consumption	Maximum 300mA	Maximum 300mA
Power Supply	Din-rail power	Din-rail power
Waterproof	IP65	IP65
Work Temp	-40°C~+50°C	-40°C~+50°C

 Caractéristiques techniques

Code produit	PBUS2FLUSH PBUS4FLUSH	PBUS2SURFACE PBUS4SURFACE
Boîtier en surface	107x194 mm	107x194 mm
Boîtier d'encastrement	108x209 mm	108x209 mm
Portée	2/4 unités d'habitation	2/4 unités d'habitation
Capteur de caméra	800TVL	800TVL
Angle de vision	170°	170°
Matériel	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Consommation d'énergie	Max. 300mA	Max. 300mA
Alimentation	Alimentation barre din	Alimentation barre din
Indice de protection	IP65	IP65
Température de fonctionnement	-40°C/+50°C	-40°C/+50°C

 Características técnicas

Código producto	PBUS2FLUSH PBUS4FLUSH	PBUS2SURFACE PBUS4SURFACE
Caja de superficie	107x194mm	107x194mm
Caja para empotrar	108x209mm	108x209mm
Capacidad	2/4 unidades de vivienda	2/4 unidades de vivienda
Sensor cámara	800TVL	800TVL
Ángulo de visual	170°	170°
Material	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Consumo de energía	Máx. 300mA	Máx. 300mA
Alimentación	Alimentación barra din	Alimentación barra din
Grado de protección	IP65	IP65
Temperatura de trabajo	-40°C/+50°C	-40°C/+50°C